

Розничные цены на СПО RadioInspector версии Light для работы только со сканирующими приемниками

| № | Название программы | Назначение | Цена |
|--------------------|---|--|------------|
| 1 | Программа RadioInspectorRT-Light | | |
| | RadioInspectorRT-Light | Долговременный контроль диапазона (диапазонов) частот, сбор, хранение и отображение данных о состоянии радиочастотного спектра за все время измерений (спектрограмма или 'водопад' без ограничений по размеру данных измерений). | 6500 руб |
| | Опции программы RadioInspectorRT-Light | | |
| | Light-SList | Использование базы данных частотных присвоений, линии порога, списка сигналов, превышающих линию порога. | +8500 руб. |
| | Light-Sound | Запись и анализ демодулированного аудиосигнала, формирование задания на запись демодулированного аудиосигнала при превышении линии порога. | +8000 руб |
| | Light-SoundScanner | Управление вторым сканирующим приемником как средством аудиоконтроля без остановки сканирования основным приемником (настройка на частоту, прослушивание и запись демодулированного аудиосигнала без остановки сканирования) | +10000 руб |
| | Light-Lan | Возможность управления сканирующим приемником по сети, передача демодулированного аудиосигнала по сети в реальном масштабе времени. | +7000 руб |
| MasterDevice-Light | Программа управления сканирующими приемниками на удаленном компьютере. Работает в фоновом режиме без отображения рабочих окон. Для управления приемником программой RadioInspectorRT-Light, подключенным к удаленному компьютеру, и получения демодулированного аудиосигнала от приемника по сети в реальном масштабе времени, на удаленном компьютере должна быть запущена программа MasterDevice-Light. | +7000 руб | |